



1

IEC

- Three phase
Trifase
- TENV
(totally enclose not ventilated)
TENV (non ventilato)



Aluminum electric motors

Motori elettrici in alluminio

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| IEC Sizes <i>Taglie IEC</i> | 63, 71, 80, 90 |
| Power <i>Potenza</i> | 0.12 ÷ 2.2 kW |
| Mounting <i>Montaggio</i> | B14 |
| Poles <i>Poli</i> | 2, 4, 6 |

Standard **Protective high resistance coating** With anodized body and special coating on flanges.
Rivestimento protettivo ad alta resistenza *Con corpo anodizzato e rivestimento speciale sulle flange.*

A basic solution to reduce dust accumulation, where hot water wash down is used (without aggressive detergents).
 Available also with protective paint, providing a good level of protection against corrosion in medium aggressive environments

La soluzione più economica per evitare l'accumulo di polvere, dove è usata acqua calda per lavaggi (senza detersivi aggressivi). Disponibile anche con vernice protettiva, per garantire un buon livello di protezione contro la corrosione in ambienti mediamente aggressivi.



Standard terminal box with cable gland in **radial** position

ALUMINUM

SUPER PREMIUM
IE4
EFFICIENCY

PREMIUM
IE3
EFFICIENCY

IP69k

CE

UL [®] **US**