



















How to order Codifica

SPM	B	KC	4	J	TE	N	N	
Series Serie	Size Taglia	Power Potenza	Poles Poli	Mounting Montaggio	Tension Tensione	Cooling Raffreddamento	Coating Rivestimento	
SPM	B → 63	KC → 0.12	2 4 6	B14	Three-phase Trifase	N TENV (Not ventilated) (Non ventilato)	N Without coating Senza rivestimento	
	C → 71	KD → 0.18			TE 230/400V 50 Hz			
	D → 80	KE → 0.25		J → IMB14	TU 230/460V 60 Hz			
	E → 90	KF → 0.37		K → IMV18	On request A richiesta			
	F → 100	KG → 0.55		L → IMV19				
		KH → 0.75						
		KI → 1.1						
		KK → 1.5						
		KL → 2.2						
		KM → 3.0						
			B5	TC 332/575V 60 Hz	V TEFC (Ventilated) (ventilato)			
				TD 220/380V 60 Hz				
			G → IMB5	See our website for technical data <i>Vedere il nostro sito web per la documentazione tecnica</i>				
			H → IMV1					
			I → IMV3					
			B3 With feet					
								
			P → IMB34					
			Q → IMV15					
			R → IMV36					
			For more info on mounting position, see page 9-6 <i>Per maggiori informazioni sulla posizione di montaggio, vedere pagina 9-6</i>					

4	K	S	A	1	-N	-	--
Efficiency <i>Efficienza</i>	Protection <i>Protezione</i>	Terminal box <i>Morsettiera</i>	Cable gland position <i>Posizione pressacavo</i>	Cable gland type <i>Tipo di pressacavo</i>	Cable <i>cavo</i>	Thermal protection <i>Protezione termica</i>	Humid rooms options <i>Opzioni ambienti umidi</i>
4 IE4 efficiency <i>(Premium)</i>	K IP69k	S Terminal blocks 4+3 <i>Morsettiera 4+3</i> 	A Axial <i>Assiale</i> 	N Without cable gland <i>No pressacavo</i> 	-N Without cable <i>Senza cavo</i> 	- Standard PTO PTO always supplied <i>PTO sempre fornito</i>	-- Standard
		F Splicing connectors 1w+3w <i>Morsetto 1 cavo + 3 cavi</i>  Only for TEFC version <i>Solo per versione TEFC</i>	R Radial <i>Radiale</i> 	1 Stainless steel cable gland <i>Pressacavo in acciaio inox</i> 			1 PTC + (PTO) <i>Thermistor</i> 
			U Universal <i>Universale</i> 	3 Anti-condensation cable gland <i>Pressacavo anticondensa</i> 			-S Pre-heater <i>Scaldiglia</i> 
				4 Anti-condensation valve <i>Valvola anticondensa</i> 			-R Encapsulated resinated <i>Incapsulato resinato</i> 
				6 Stainless steel cable gland with Anti-condensation valve <i>Pressacavo in acciaio inox con valvola anticondensa</i> 