











How to order Codifica

P	N45	UNI	N	10	0	MB	I
Type <i>Tipo</i>	Size <i>Grandezza</i>	Mounting <i>Montaggio</i>	Position <i>Posizione</i>	Ratio <i>Rapporto</i>	Hub Output shaft <i>Mozzo corona Albero uscita</i>	Diameter <i>Diametro</i>	Input / output shaft material <i>Materiale albero in entrata e uscita</i>
P 	Worm gearboxes <i>Riduttori a vite senza fine</i>	UNI 	N 	See technical data table <i>Vedi tabelle dati tecnici</i>	0 Hollow <i>Mozzo</i> 	→ Standard N30 MA → ø14	I Stainless steel <i>Acciaio inox</i> The quill input hollow bore is always in carbon steel <i>Il foro cavo in entrata è sempre in acciaio</i>
M 	N30 N45 N50 N63 N85	FLL 			S Solid output shaft <i>Albero in uscita</i> 	N45 MB → ø18 MC → ø19 MD → ø20	
B 		BRI Stainless steel <i>Acciaio inox</i> 	Select L or R position for output flange <i>Selezionare la posizione L o R per la flangia in uscita</i>			N50 ME → ø24 MF → ø25	
R 		PAI Stainless steel <i>Acciaio inox</i> 	L Left <i>Sinistra</i> 			N63 MF → ø25 MG → ø28 MH → ø30	
		PVI Stainless steel <i>Acciaio inox</i> 	R Right <i>Destra</i> 			N85 MK → ø35	
						Output male shaft is available only for standard bore <i>Albero maschio in uscita è disponibile solo per fori standard</i>	

N C		-R	B3	ST	For M type specify terminal box position
Protection cap <i>Coperchio di protezione</i>		Motor size <i>Grandezza motore</i>	Mounting position <i>Posizione di montaggio</i>	Input bore <i>Foro entrata</i>	<i>Per tipo M specificare posizione morsettiera</i>
Left <i>Sinistra</i>	Right <i>Destra</i>	Motor flanges <i>Flange motore</i>	B3	ST Standard bore* <i>Foro standard*</i>	A
				Input bore without reduction bushing -O → 9mm -P → 11mm -Q → 14mm -R → 19mm -T → 24mm -U → 28mm -V → 38mm	
N Without protection cap <i>Senza coperchietto di protezione</i>	N Without protection cap <i>Senza coperchietto di protezione</i>	IEC B14 -O → 56 B14 (ø80) -P → 63 B14 (ø90) -Q → 71 B14 (ø105) -R → 80 B14 (ø120) -T → 90 B14 (ø140) -U → 100-112B14 (ø160)	B8 	Coupling 	B 
		Brushless 	B6 	-A → 9mm -B → 11mm -C → 14mm -D → 19mm -E → 24mm -F → 28mm	C 
C Closed <i>Chiuso</i>	C Closed <i>Chiuso</i>	BB → 50/70-M5 BC → 60/75-M5 BD → 70/90-M6 BE → 80/100-M6 BF → 95/115-M8 BG → 110/145-M8 BH → 130/165-M8 Brushless-Tech catalogue is available in our website <i>Catalogo Brushless-Tech è disponibile nel nostro sito web</i>	B7 	Brushless* 	D 
		Without flange <i>Senza flangia</i> -M → Metric 	V5 	Ready for input coupling <i>Predisposto per giunto</i> -0 Type B <i>Tipo B</i> 	
		Type R <i>Tipo R</i> -0 → Metric 	V6 	* With reduction bushing where applicable <i>* Con bussola di riduzione dove prevista</i>	