

































How to order

Codifica

P	Z50	UNI	N	10	0	MF	I
Type <i>Tipo</i>	Size <i>Grandezza</i>	Mounting <i>Montaggio</i>	Position <i>Posizione</i>	Ratio <i>Rapporto</i>	Hub Output shaft <i>Mozzo corona Albero uscita</i>	Diameter <i>Diametro</i>	Input / output shaft material <i>Materiale albero in entrata e uscita</i>
P 	Z30 Z45 Z50 Z63 Z85	UNI 	N 	See technical data table <i>Vedi tabelle dati tecnici</i>	0 Hollow <i>Mozzo</i> 		
M 		FLC 	Select L or R position for output flange or reaction arm <i>Selezionare la posizione L o R per la flangia in uscita o il braccio di reazione</i>				
B 		FLL 	L Left <i>Sinistra</i> 	R Right <i>Destra</i> 	The quill input hollow bore is always in carbon steel <i>Il foro cavo in entrata è sempre in acciaio</i>		
R 		BRI 	PAI 		PVI 	Output male shaft is available only for standard bore <i>Albero maschio in uscita è disponibile solo per fori standard</i>	

N	C	-R	B3	ST	N	For M type specify terminal box position
Protection cap <i>Coperchio di protezione</i>		Motor size <i>Grandezza motore</i>	Mounting position <i>Posizione di montaggio</i>	Input bore <i>Foro entrata</i>	Coating <i>Trattamento</i>	<i>Per tipo M specificare posizione morsetteria</i>

Left <i>Sinistra</i>	Right <i>Destra</i>	Flange <i>Flange</i>	B3	ST	N	A
 <p>N Without protection cap <i>Senza coperchietto di protezione</i></p>	 <p>N Without protection cap <i>Senza coperchietto di protezione</i></p>	 <p>IEC B14</p> <ul style="list-style-type: none"> -O → 56 B14 (ø80) -P → 63 B14 (ø90) -Q → 71 B14 (ø105) -R → 80 B14 (ø120) -T → 90 B14 (ø140) -U → 100-112 B14 (ø160) 		<p>ST Standard bore* Kit R standard <i>Foro standard* Kit R standard</i></p> <p>Input bore without reduction bushing</p> <ul style="list-style-type: none"> -O → 9mm -P → 11mm -Q → 14mm -R → 19mm -T → 24mm -U → 28mm 	<p>N NTT coating <i>NTT Rivestimento</i></p>	
 <p>C Closed <i>Chiuso</i></p>	 <p>C Closed <i>Chiuso</i></p>	<p>Without flange <i>Senza flangia</i></p>  <p>-M → Metric</p>		<p>Coupling</p> <p>Standard (IEC) </p> <ul style="list-style-type: none"> -A → 9mm -B → 11mm -C → 14mm -D → 19mm -E → 24mm -F → 28mm 		
		<p>Type R <i>Tipo R</i></p>  <p>-0 → Metric</p>		<p>Ready for input coupling <i>Predisposto per giunto</i></p> <p>-0 Type B <i>Tipo B</i></p> 		
				<p>-0 Type R <i>Tipo R</i></p> 